


Einbau-Downlight

5905339278067



Die Leuchte Kanlux ELNIS besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei verschiedenen Elementen: dem Körper (Hauptteil) und dem Gehäuse (Abstandsring), die ein perfekt abgestimmtes Ganzes bilden. ELNIS L ist eine 25 mm hohe Leuchte.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß / chrom

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 44

Durchmesser [mm]: 98

Montagebohrung [mm]: Ø70

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: Gx5,3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Winkeleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 160

Grammatur [g]: 199.8

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

Breite der Einzelverpackung [cm]: 10

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5


Kartongewicht [kg]: 9.99

Kartonbreite [cm]: 21

Kartondhöhe [cm]: 26.5

Kartonlänge [cm]: 52

Einbau-Downlight



Kartonvolumen [m³]: 0.028938

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekorning ohne keramische Fassung

