

Einbau-Downlight

5905339278104



Die Leuchte Kanlux ELNIS besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei verschiedenen Elementen: dem Körper (Hauptteil) und dem Gehäuse (Abstandsring), die ein perfekt abgestimmtes Ganzes bilden. ELNIS L ist eine 25 mm hohe Leuchte.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz / gold

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 44

**Durchmesser [mm]:** 98

**Montagebohrung [mm]:** Ø70

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II/III

**Leuchtmittel:** MR16/PAR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel:** Gx5,3/GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Winkeleinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 160

**Grammatur [g]:** 199.8

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 5


**Kartongewicht [kg]:** 9.99

**Kartonbreite [cm]:** 21

**Kartondhöhe [cm]:** 26.5

**Kartonlänge [cm]:** 52

### Einbau-Downlight



Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.028938

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekorring ohne keramische Fassung

