


28340 KDB-F54P

Verteilerkasten ABS

5905339283405



Die Verteilerkasten der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Türfarbe: weiß
Einbauort: Wandeinbau
Norm: PN-EN 62208
Länge [mm]: 435
Breite [mm]: 145
Höhe [mm]: 605

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 3x18P
Temperaturbeständigkeit [°C]: 650
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07
IP-Klasse (Schutzart): 30
Anzahl der Reihen : 3

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 4430
Grammatur [g]: 5910
Länge der Einzelverpackung [cm]: 63
Breite der Einzelverpackung [cm]: 47
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 18.5
Kartongewicht [kg]: 5.91
Kartonbreite [cm]: 47
Kartonhöhe [cm]: 18.5
Kartonlänge [cm]: 63

28340 KDB-F54P

Verteilerkasten ABS

Kartonvolumen [m³]: 0.054779