

Kanlux

EAN: 5905339292155

LED-Möbelunterbauleuchte Kanlux 29215 MERA LED 4W CCT



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	4

Erstellt am: 02.02.2026, 14:42

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Lichtstrom [lm]	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)
Abstrahlwinkel [°]	120
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥15000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung/Durchschleifverbindung	ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Einschalter	ja
Maximale Anzahl der Leuchten in einer Durchschleifverbindung	30
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	35
Breite [mm]	24
Länge [mm]	300
Leitungslänge [m]	1.5
Einbauort	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlussart	Kabel mit Stecker

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,3m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	T504B2-CCT-104-29S1P-291x10-VI
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	1
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	620
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm)	291
Breite des Leuchtmittels (mm)	10
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2
Farbwertanteile (x)	0,38

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	40
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	40
Netto-Einzelgewicht [g]	166
Grammatur [g]	237
Brutto-Einzelgewicht [g]	226
Länge der Einzelverpackung [cm]	65
Breite der Einzelverpackung [cm]	3.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	4
Kartongewicht [kg]	9.48
Kartonbreite [cm]	29
Kartontiefe [cm]	22.5
Kartongewicht [kg]	66.5
Kartongewicht [kg]	0.043391

Erstellt am: 02.02.2026, 14:42

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETER DER LICHTQUELLE	
Farbwertanteile (y)	0,38
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)