



KANLUX SANI IP44 sind Aufputzleuchten. Sie zeichnen sich durch einen schlichten Stil aus und sind in drei Farben erhältlich - weiß, schwarz und Nickel satiniert. Die hohe Dichtheit der Leuchten (IP44) ermöglicht den Einsatz in Räumen, in denen elektrische Geräte einer erhöhten Luftfeuchtigkeit oder der Gefahr unter Wasser zu stehen, ausgesetzt sind, u. a. in Bad und Küche.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 95

**Durchmesser [mm]:** 80

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Leuchtmittel:** PAR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Socket:** GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 44

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 280

**Grammatur [g]:** 334


**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10.5

**Kartongewicht [kg]:** 6.68

### EINBAU-DOWNLIGHT



**Kartonbreite [cm]:** 19.5

**Kartonhöhe [cm]:** 23

**Kartonlänge [cm]:** 45

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.020183

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Leuchte nur für den Betrieb mit einem LED-Leuchtmittel geeignet.

