

Downlight

5905339295866

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality



Kanlux AREL LED ist eine neue Serie von rahmenlosen Downlights. Die hohe Schutzart IP65/20 und ein einzigartiges, einfaches und gleichzeitig überraschendes Design machen Kanlux AREL LED zu einem idealen Einrichtungselement eines jeden Innenraums. Durch sein einzigartiges Design ist das Panel nur 9 mm dick - es ist das dünnste auf dem Markt erhältliche Panel

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisulierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Länge [mm]:** 125

**Breite [mm]:** 125

**Höhe (mm):** 23

**Montagebohrung [mm]:** 110x110

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PMMA

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 1000

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 1270

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 15000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 120

**Lichtausbeute (lm/W):** 100


**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
0,75-1,5

### Downlight



**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 65/20

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 100

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 100

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 190

**Grammatur [g]:** 244.9

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 15.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 16


**Kartongewicht [kg]:** 24.49

**Kartonbreite [cm]:** 33.5

**Kartonhöhe [cm]:** 34.5

**Kartonlänge [cm]:** 78

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.090149



KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW  
Lamps: 1 x AREL LED DL 10W-NW

