

31176 BAREV ECO N36W 6060NW

LED-Einlege-Panel

8595665311766


**ALLGEMEINE DATEN:****Farbe:** weiß**Einbauort:** Deckeneinbau**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**

ja

Netzteil im Lieferumfang: ja**Länge [mm]:** 595**Breite [mm]:** 595**Höhe (mm):** 30**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL):** 4**TECHNISCHE DATEN:****Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 36**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Gehäusematerial:** Stahl**Panel-/Rahmenmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4320**Lichtausbeute (lm/W):** 120**Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]:** 1300**Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]:** in Kugel (360°)**Farbtemperatur:** weiß**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6**Farbwiedergabeindex:** 80**Lebensdauer [h]:** 25000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥ 10000 **Abstrahlwinkel [°]:** 110**Lichtausbeute (lm/W):** 120**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Anschlussart:** freie Leitungsenden**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0,75

31176 BAREV ECO N36W 6060NW

LED-Einlege-Panel



IP-Klasse (Schutzart): 20

Kształt: Quadratisch

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 1060

Grammatur [g]: 1199

Länge der Einzelverpackung [cm]: 59.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 59.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 4

Kartongewicht [kg]: 11.99

Kartonbreite [cm]: 37

Kartonhöhe [cm]: 61

Kartonlänge [cm]: 60.5

Kartonvolumen [m³]: 0.136549