


## 32567 KMBN6-C6/1

Überstromschutzschalter, 1P+N

5905339325679



### ALLGEMEINE DATEN:

**Einbauort:** na szynę TH35

**Norm:** PN-EN 60898-1

**Länge [mm]:** 76

**Breite [mm]:** 17.5

**Höhe (mm):** 82

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230/400 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 6

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1÷25

**Auslösecharakteristik:** C

**Energiebegrenzungsklasse:** 3

**Anzahl der Module:** 1

**Nennkurzschlussstrom [A]:** 6000

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Nominale Isolationsspannung  $U_i$  [V]:** 500

**Anzahl der Pole:** 1+N

**Mechanische Lebensdauer:** 10000

**Elektrische Lebensdauer:** 4000

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 12

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 12

**Stückzahl in Großverpackung:** 120

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 110

**Grammatur [g]:** 116.67

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 114

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 2

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 14.0004

**Kartonbreite [cm]:** 25

**Kartonhöhe [cm]:** 19.5

**Kartonlänge [cm]:** 45

Erstellt am: 15.12.2025, 17:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 32567 KMBN6-C6/1

---

Überstromschutzschalter, 1P+N

| Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.021938