


## 32585 KMB6-C13/3

Leitungsschutzschalter, 3P

5905339325853



### ALLGEMEINE DATEN:

**Einbauort:** na szynę TH35

**Norm:** PN-EN 60898-1

**Länge [mm]:** 76

**Breite [mm]:** 52.5

**Höhe (mm):** 82

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 400 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 13

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Auslösecharakteristik:** C

**Energiebegrenzungsklasse:** 3

**Anzahl der Module:** 3

**Nennkurzschlussstrom [A]:** 6000

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 500

**Anzahl der Pole:** 3

**Mechanische Lebensdauer:** 10000

**Elektrische Lebensdauer:** 4000

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 4

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 4

**Stückzahl in Großverpackung:** 40

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 274

**Grammatür [g]:** 299.25

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 274

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 11.97

**Kartonbreite [cm]:** 25

**Kartonhöhe [cm]:** 19.5

**Kartonlänge [cm]:** 46

## 32585 KMB6-C13/3

Leitungsschutzschalter, 3P

| **Kartonvolumen [m³]:** 0.022425