

32884 KRO10-2/B16/30

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 10kA, 2P

5905339328847



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: na szynę TH35

Norm: PN-EN 61009 -1

Länge [mm]: 78

Breite [mm]: 36

Höhe (mm): 81

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC

Bemessungsstrom [A]: 16

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 10÷16

Fehlerstromschutzart: AC

Auslösecharakteristik: B

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 2

Nennfehlerstrom [mA]: 30

Nennkurzschlussstrom [A]: 10000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 400

Anzahl der Pole: 2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 6

Stückzahl in Großverpackung: 60

Netto-Einzelgewicht [g]: 196

Grammatur [g]: 230

Brutto-Einzelgewicht [g]: 210

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 13.8

Kartonbreite [cm]: 27

Kartonhöhe [cm]: 19

32884 KRO10-2/B16/30

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 10kA, 2P

Kartonlänge [cm]: 49.5

Kartonvolumen [m³]: 0.025394