

## 32890 KRO10-2/C10/30-A

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 10kA, 2P

5905339328908



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß


**Einbauort:** na szynę TH35

**Norm:** PN-EN 61009 -1

**Länge [mm]:** 78

**Breite [mm]:** 36

**Höhe (mm):** 81



### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 10

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16

**Fehlerstromschutzart:** A

**Auslösecharakteristik:** C

**Energiebegrenzungsklasse:** 3

**Anzahl der Module:** 2

**Nennfehlerstrom [mA]:** 30

**Nennkurzschlussstrom [A]:** 10000

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 400

**Anzahl der Pole:** 2

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 6

**Stückzahl in Großverpackung:** 60

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 196

**Grammatür [g]:** 230

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 210

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Kartongewicht [kg]:** 13.8

**Kartonbreite [cm]:** 27

**Kartonhöhe [cm]:** 19

## 32890 KRO10-2/C10/30-A

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 10kA, 2P

**Kartonlänge [cm]:** 49.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.025394