

LED-Einlege-Panel

5905339331786



Kanlux BLINGO LED TN24-28 sind Hintergrundbeleuchtungspaneel mit einer dreistufigen Leistungsregelung (24W, 26W und 28W), die auch die Veränderung des Lichtstroms bestimmt. Die Paneelmodelle Kanlux BLINGO LED TN24-28 sind ohne Netzteil ausgestattet. Diese Paneel sind bündig montiert, für die Aufbaumontage verwenden Sie den entsprechenden Rahmen Kanlux ADTR-H. Die Paneel sind mit einem Schnellanschluss für eine einfache Installation ausgestattet.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 25

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 24/26/28

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PS

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3400/3600/4000

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 142/138


Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Eisen

Panel-/Rahmenmaterial: Eisen

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

LED-Einlege-Panel



Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1614

Grammatur [g]: 2140

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 64

Kartongewicht [kg]: 10.7

Kartonbreite [cm]: 16.5

Kartonhöhe [cm]: 66

Kartonlänge [cm]: 62

Kartonvolumen [m³]: 0.067518