



KANLUX AQILO ist unsere erste Anbauleuchte mit einem so hohen Schutzgrad - IP65. Sie zeichnet sich durch eine einfache Stilistik aus und ist in drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Graphit. Dank der hohen Dichtheit ist KANLUX AQILO für Räume vorgesehen, in denen Leuchten Wasser und erhöhter Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. in Bad und Küche sowie für den Einsatz im Außenbereich des Hauses wie Terrassen, Balkone oder überdachte Eingänge.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Höhe (mm):** 90

**Durchmesser [mm]:** 70

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** max 7

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Leuchtmittel:** PAR16 LED

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Socket:** GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷35

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 254

**Grammatur [g]:** 298.4


**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Kartongewicht [kg]:** 14.92

**Kartonbreite [cm]:** 17



**Kartonhöhe [cm]: 42**  
**Kartonlänge [cm]: 52**  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.037128**

KANLUX S.A. (kat 33360) AQILO IP65 DSO-W + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33360) AQILO IP65 DSO-W + IQ-LED  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-1W

