


33822 ITECH M5 105MSTW

LED Notleuchte

5902052531141



Notfall- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird verwendet im öffentlichen Raum um Panik zu verhindern. Es ermöglicht Ihnen, einen Ort zu erreichen, an dem Sie den markierten Fluchtweg sehen sowie für die Beleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach dem verwendeten Prisma in der Vorrichtung.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Höhe (mm): 66,5
Durchmesser [mm]: 170
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 4.5
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 524
Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 524
Farbtemperatur: kaltweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷40
Akkumulator (Typ): LiFEPO4/C
Akkumulator (Parameter): 6.4V
Betriebsart: Not- und Netzschalter
Anwendung: Anti-Panikbeleuchtung
Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 1
Standardtest: ja
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1



33822 ITECH M5 105MSTW

LED Notleuchte

ZUBEHÖR:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT