


33826 ONTEC R C1 60N M STW

LED Notleuchte

5902052535965



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 1.2

Nennleistung (LED) [W]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 306

Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 306

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35

Akkumulator (Typ): LiFePO4/C

Akkumulator (Parameter): 3,2V 1,5Ah

Betriebsart: Notschalter

Anwendung: Beleuchtung des Fluchtweges

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 1

Standardtest: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

33826 ONTEC R C1 60N M STW

LED Notleuchte

ZUBEHÖR:

33831 ZEST PODT OR00 W

