33827 ONTEC R C1 302 M STW

LED Notleuchte

5902052529179



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Wand-und Deckenmontage, Oberflächenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung (LED) [W]: 2
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 246
Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 246
Farbtemperatur: kaltweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35
Akkumulator (Typ): LiFEPO4/C
Akkumulator (Parameter): 6.4V
Betriebsart: Not-und Netzschalter
Anwendung: Beleuchtung des Fluchtweges
Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3
Standardtest: ja
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 240
Länge der Einzelverpackung [cm]: 13.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 13.5
Kartonbreite [cm]: 15
Kartonhöhe [cm]: 29
Kartonlänge [cm]: 21

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

33827 ONTEC R C1 302 M STW

LED Notleuchte

Kartonvolumen [m³]: 0.009135

ZUBEHÖR:

33831 ZEST PODT OR00 W