


## 33834 ITECH C2 105MATW

LED Notleuchte

5902052530922



Notfall- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird verwendet im öffentlichen Raum um Panik zu verhindern. Es ermöglicht Ihnen, einen Ort zu erreichen, an dem Sie den markierten Fluchtweg sehen sowie für die Beleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach dem verwendeten Prisma in der Vorrichtung.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage  
**Autotest:** ja  
**Höhe (mm):** 66,5  
**Durchmesser [mm]:** 170  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 4.5  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom [lm]:** 478  
**Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul):** 478  
**Farbtemperatur:** kaltweiß  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 5000  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 10÷40  
**Akkumulator (Typ):** LiFePO4/C  
**Akkumulator (Parameter):** 6.4V  
**Betriebsart:** Not- und Netzschalter  
**Anwendung:** Beleuchtung des Fluchtweges  
**Betriebszeit im Notbetrieb [h]:** 1  
**Automatischer Test:** ja  
**Gehäusematerial:** Kunststoff  
**IP-Klasse (Schutzart):** 65

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1

### ZUBEHÖR:

**33830** UCHW PODT OS S2 S3 IT