


33835 ITECH F1 302MATW

LED Notleuchte

5902052540969



Notfall- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird verwendet inim öffentlichen Raum um Panik zu verhindern. Es ermöglicht Ihnen, einen Ort zu erreichen, an dem Sie den markierten Fluchtweg sehen sowie für die Beleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach dem verwendeten Prisma in der Vorrichtung.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Höhe (mm): 66,5
Durchmesser [mm]: 170
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 2
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 269
Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 269
Farbtemperatur: kaltweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷40
Akkumulator (Typ): LiFEPO4/C
Akkumulator (Parameter): 6.4V
Betriebsart: Not-und Netzschalter
Anwendung: Beleuchtung des Fluchtweges
Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3
Automatischer Test: ja
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1



33835 ITECH F1 302MATW

LED Notleuchte

ZUBEHÖR:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT