


33850 ONTEC R M1 60N M ATW

LED Notleuchte

5902052535781



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 1.2

Nennleistung (LED) [W]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 360

Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 360

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35

Akkumulator (Typ): LiFePO4/C

Akkumulator (Parameter): 3,2V 1,5Ah

Betriebsart: Notschalter

Anwendung: Anti-Panikbeleuchtung

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 1

Automatischer Test: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 190

Grammatur [g]: 232

Länge der Einzelverpackung [cm]: 13.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 13.5

Kartongewicht [kg]: 0.232

LED Notleuchte

Kartonbreite [cm]: 3.5
Kartonhöhe [cm]: 13.5
Kartonlänge [cm]: 13.5
Kartonvolumen [m³]: 0.000638

ZUBEHÖR:

33831 ZEST PODT OR00 W

