

33861 ITECH W1 302MSTW

LED Notleuchte

5902052541065





Notfall- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird verwendet inim öffentlichen Raum um Panik zu verhindern. Es ermöglicht Ihnen, einen Ort zu erreichen, an dem Sie den markierten Fluchtweg sehen sowie für die Beleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach dem verwendeten Prisma in der Vorrichtung.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß Höhe (mm): 66.5

Durchmesser [mm]: 170 Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Maximale Leistung [W]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Dioden Typ: LED SMD Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000 Betriebsart: Not-und Netzschalter

Anwendung: Beleuchtung von Notausgängen,

Feuerlöschgeräten.

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3

Standardtest: ja

Gehäusematerial: Kunststoff IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 1

ZUBEHÖR:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT

Erstellt am: 16.11.2022, 21:16

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

