



33907 AL-SH-WW-MPR-W-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339339072



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 580

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 19

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 2050

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90

Lichtausbeute (lm/W): 108

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:


Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

33907 AL-SH-WW-MPR-W-NT

LED-Langfeldleuchte



Stückzahl in Großverpackung : 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 1160

Grammatur [g]: 1352

Länge der Einzelverpackung [cm]: 75

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7

Kartongewicht [kg]: 1.352

Kartonbreite [cm]: 11


Kartonhöhe [cm]: 7

Kartonlänge [cm]: 75

Kartonvolumen [m³]: 0.005775

KANLUX S.A. (kat 33907) AL-SH-WW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33907) AL-SH-WW-MPR-W-NT
Lamps: 1 x AL-SH-WW-MPR



33907 AL-SH-WW-MPR-W-NT

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR

32540	ALIN CORD 1F-W	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, weiß, 150cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, schwarz, 150cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasisig, silber, 150cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. i. a set
29557	ALIN NT GRIP	Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set
27109	KLOSS MPR AL 11W/17W	Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 11W/17W,(27109)