



LED-Langfeldleuchte

5905339343086



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: silber

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1140

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Version for connection in line [initial element] LF: 34565

Version for connection in line [central element] LM: 34709

Version for connection in line [final element] LL: 34853

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1: 35103

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C: 35127

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C: 35151

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E: 35217

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 35017

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 35175

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 35172

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 29

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3900

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: X85/Y95




Lichtausbeute (lm/W): 134

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: matt

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

LED-Longfieldleuchte



Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2140

Grammatur [g]: 2480

Länge der Einzelverpackung [cm]: 136

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7

Kartongewicht [kg]: 2.48

Kartonbreite [cm]: 11

Kartonhöhe [cm]: 7

Kartonlänge [cm]: 136

Kartonvolumen [m³]: 0.010472

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

34308 ALD-MM-NW-MAT-S-NT

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR		
32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI weiß, 150cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI schwarz, 150cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Stromversorgungsanschluss für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasig, DALI silber, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
		
29557	ALIN NT GRIP	Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W,(25979)
		