

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

5905339350039



Kanlux Deckenleuchte STIVI LED bietet Licht, wo Standardleuchten scheitern können. Sie zeichnet sich durch hohe Lichtstärke - 130lm/W, hohe Dichtigkeit - IP65 und Beständigkeit gegen Beschädigungen IK08 aus. Die Kanlux STIVI LED-Leuchte kann im Freien (Balkone, Terrassen, Innenhöfe, offene Lauben), in Fluren und Treppenhäusern sowie an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Waschräume, Umkleideräume und Durchgänge in Schwimmbädern) eingesetzt werden. Weitere Vorteile sind: 5 Jahre Garantie und 50.000 Stunden Lebensdauer, sowie die Möglichkeit, eine Version mit Bewegungsmelder zu wählen. Wir empfehlen es als hochwertiges Investitionsprodukt oder für den professionellen Einsatz zu Hause.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten:** ja

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Höhe (mm):** 54

**Durchmesser [mm]:** 330

**Empfindlichkeitseinstellung:** ja

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 36

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4680

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 6000

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6


**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000



## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte



**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer :**

L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 130

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Gehäusematerial:** PC

**Sensor Typ:** Mikrowellen-

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,5-2,5

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 5-15

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]:** 5800

**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** H360

**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 2/10/50/off

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

**Reichweite des Sensors [m]:** max 3

**Kształt:** rund

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 8

**Stückzahl in Großverpackung:** 8

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1040

**Grammatur [g]:** 1326.25

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 1236

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 34

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 34

**Kartongewicht [kg]:** 10.61

**Kartonbreite [cm]:** 36

**Kartonhöhe [cm]:** 36

**Kartonlänge [cm]:** 54

**Kartonvolumen [m³]:** 0.069984

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

