

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

5905339350039



Kanlux Deckenleuchte STIVI LED bietet Licht, wo Standardleuchten scheitern können. Sie zeichnet sich durch hohe Lichtstärke - 130lm/W, hohe Dichtigkeit - IP65 und Beständigkeit gegen Beschädigungen IK08 aus. Die Kanlux STIVI LED-Leuchte kann im Freien (Balkone, Terrassen, Innenhöfe, offene Lauben), in Fluren und Treppenhäusern sowie an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Waschräume, Umkleieräume und Durchgänge in Schwimmbädern) eingesetzt werden. Weitere Vorteile sind: 5 Jahre Garantie und 50.000 Stunden Lebensdauer, sowie die Möglichkeit, eine Version mit Bewegungsmelder zu wählen. Wir empfehlen es als hochwertiges Investitionsprodukt oder für den professionellen Einsatz zu Hause.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: ja

Höhe (mm): 54

Durchmesser [mm]: 330

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4680

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 6000

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000


Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte



Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 130

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: PC

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-2,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-15

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 2/10/50/off

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

Reichweite des Sensors [m]: max 3

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 8

Stückzahl in Großverpackung: 8

Netto-Einzelgewicht [g]: 1040

Grammatur [g]: 1326.25

Länge der Einzelverpackung [cm]: 34

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 34

Kartongewicht [kg]: 10.61

Kartonbreite [cm]: 36


Kartonhöhe [cm]: 36

Kartonlänge [cm]: 54

Kartonvolumen [m³]: 0.069984

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

