


36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362919



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 200

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanische

Nennschaltspannung U_e [V]: 380/415; 220/230

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 800

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu}:
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs}: 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 1654

Grammatur [g]: 1766.67

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1728

Länge der Einzelverpackung [cm]: 17

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11

Kartongewicht [kg]: 21.20004

Kartonbreite [cm]: 37.5

Kartonhöhe [cm]: 24.5

Kartonlänge [cm]: 37

Kartonvolumen [m³]: 0.033994

ZUBEHÖR

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

