



KANLUX AQILO ist unsere erste Anbauleuchte mit einem so hohen Schutzgrad - IP65. Sie zeichnet sich durch eine einfache Stilistik aus und ist in drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Graphit. Dank der hohen Dichtheit ist KANLUX AQILO für Räume vorgesehen, in denen Leuchten Wasser und erhöhter Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. in Bad und Küche sowie für den Einsatz im Außenbereich des Hauses wie Terrassen, Balkone oder überdachte Eingänge.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Höhe (mm): 150

Durchmesser [mm]: 70

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Socket: E14

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 40

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 40

Netto-Einzelgewicht [g]: 370

Grammatur [g]: 433.75

Länge der Einzelverpackung [cm]: 16

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 17.35

Kartonbreite [cm]: 34.5

Kartonhöhe [cm]: 34.5

Kartonlänge [cm]: 43

EINBAU-DOWNLIGHT



Kartonvolumen [m³]: 0.051181