


37248 XLED ST64C 7,8W-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339372482



Kanlux XLED ST64 vereint die besten Eigenschaften von traditionellen Glühlampen und modernen LED-Leuchtmitteln. Die LED-Dioden sind so verteilt, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet. Darüber hinaus zeichnet sich die Version Kanlux XLED ST64 durch eine untypische Form aus, die in offenen Lampenabdeckung zur Geltung kommt und jedem Interieur einen dekorativen Charakter verleiht. Kanlux XLED ST64 hat einen bernsteinfarbenen Glaskörper, um die warme Farbe des Lichts zu betonen, bei der ST64C ist er transparent.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Transparent
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 140
Durchmesser [mm]: 64
Tiefe [mm]: 64
Quecksilbergehalt: nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Lampenleistungsfaktor: 0.7
Nennleistung [W]: 7,8
Abdeckungsmaterial: Glas
Leuchtmittel: ST64
Dioden Typ: LED FILAMENT
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 1055
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 1055
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbwiedergabeindex: 80
Socket (Leuchtmittel): E27
Lebensdauer der Lampe[h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320

37248 XLED ST64C 7,8W-NW

LED-LEUCHTMITTEL



Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 46

Lichtausbeute (lm/W): 135

Kształt: standard

Energieeffizienzklasse: D

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 80

Netto-Einzelgewicht [g]: 40

Grammatur [g]: 81.13

Brutto-Einzelgewicht [g]: 72

Länge der Einzelverpackung [cm]: 7

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15

Kartongewicht [kg]: 6.4904

Kartonbreite [cm]: 37

Kartonhöhe [cm]: 34

Kartonlänge [cm]: 58

Kartonvolumen [m³]: 0.072964

