

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

5905339372659



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:

ja

Netzteil im Lieferumfang: nein

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 26

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsstrom [mA]: 850/1100

Maximale Leistung [W]: max 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 6 x 1000

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: \geq 50000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Anschlussart: przewód zakończony wtyczką - DC

Art der Stromversorgung: Gleichstrom-

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück



37265 BLINGO U E125LM 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

ZUBEHÖR

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

LED-Netzteil für BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW Panels

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

LED-Netzteil speziell für BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW