


37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372819



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 125

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanische

Nennschaltspannung U_e [V]: 380/415; 220/230

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 800

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 896

Grammatur [g]: 968.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 942

Länge der Einzelverpackung [cm]: 14

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9

Kartongewicht [kg]: 19.37

Kartonbreite [cm]: 30

Kartonhöhe [cm]: 20.5

Kartonlänge [cm]: 44.5

Kartonvolumen [m³]: 0.027368