

37372 MERGE-WT-O-B

Bewegungsmelder PIR

5905339373724



MERGE-WT ist intelligente Lichtsteuerung in kompakter Form. Ein zuverlässiger Infrarot-Bewegungsmelder, der Präzision, Funktionalität und Robustheit vereint. Mit einem vollen Erfassungswinkel von 360° und einer Reichweite von bis zu 8 Metern erfasst er effektiv Bewegungen in jedem Bereich. Sie können die Beleuchtungsdauer und die Lichtintensität einstellen, bei der der Sensor die Beleuchtung einschaltet. Und dank der hohen Schutzart IP65 funktioniert er sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, selbst unter schwierigen Bedingungen, hervorragend.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innen und außen

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Höhe (mm): 49

Durchmesser [mm]: 76

Montagebohrung [mm]: Ø63-66

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Sensor Typ: PIR

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-30

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360

Max. Betriebszeit [min.]: 30

Minimale Betriebszeit (s): 10

Maximale Leistung (VA): 1200


Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 3-2000

IP-Klasse (Schutzart): 65/20

Reichweite des Sensors [m]: max 8

37372 MERGE-WT-O-B

Bewegungsmelder PIR



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 50
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 70
Grammatur [g]: 116.2
Brutto-Einzelgewicht [g]: 108
Länge der Einzelverpackung [cm]: 9
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9
Kartongewicht [kg]: 5.81
Kartonbreite [cm]: 36
Kartonhöhe [cm]: 21
Kartonlänge [cm]: 46
Kartonvolumen [m³]: 0.034776