


37551 KNDU-S6D-NW-W-P1D

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339375513



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 39

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 19

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3150

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 60

Lichtausbeute (lm/W): 166

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: soczewka

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR: <16

LOGISTIKDATEN:


Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

37551 KNDU-S6D-NW-W-P1D

LED-Unterputz-Büroleuchte



Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2580
Grammatur [g]: 2640
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2640
Länge der Einzelverpackung [cm]: 63
Breite der Einzelverpackung [cm]: 61
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5.5
Kartongewicht [kg]: 2.64
Kartonbreite [cm]: 61
Kartonhöhe [cm]: 5.5
Kartonlänge [cm]: 63
Kartonvolumen [m³]: 0.021137

