

## 38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339384690



up to  
**160**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP**  
**66**



Kanlux MAH LED MAX ist eine hermetische Leuchte, die für anspruchsvolle Anwender entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute aus: 160 lm/W. Die Leuchte Kanlux MAH LED MAX zeichnet sich auch durch eine einfache und schnelle Montage (auch dank der Schnellanschlüsse) und die Möglichkeit des Zusammenfügens zu Linien aus. Kanlux MAH LED MAX-Leuchten verwenden einen gerillten Diffusor, der den Lichtstrom erhöht. Die außergewöhnliche Qualität dieser Leuchte wird durch eine 5-Jahres-Garantie unterstrichen.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Länge [mm]:** 1175

**Breite [mm]:** 80

**Höhe (mm):** 70

**Anzahl der Drosseln:** 2

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL):** 1

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 38

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Gehäusematerial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 6080

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 7150

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)


**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

## 38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

### LED-Feuchtraum-Wannenleuchte



**Farbwiedergabeindex:** 80

**Sockel (Leuchtmittel):** solder pads

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 25000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 160

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Schirmart:** grooved

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1÷2,5

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 66

**Kształt:** rechteckig

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 12

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 12

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1228

**Grammatur [g]:** 1439.17

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 1366

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 121

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Kartongewicht [kg]:** 17.27004

**Kartonbreite [cm]:** 36

**Kartonhöhe [cm]:** 24

**Kartonlänge [cm]:** 123.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.106704

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

