


38536 KRD10-2/25/300-B

Fehlerstromschutzschalter, 2P

5905339385369



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: na szynę TH35

Norm: PN-EN 61008-1

Länge [mm]: 73

Breite [mm]: 54

Höhe (mm): 86.7

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC

Bemessungsstrom [A]: 25

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35

Fehlerstromschutzart: B

Anzahl der Module: 3

Nennfehlerstrom [mA]: 300

IP-Klasse (Schutzart): 20

Bemessungsschaltleistung[A]: 10000

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400

Anzahl der Pole: 2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 4

Stückzahl in Großverpackung: 40

Netto-Einzelgewicht [g]: 278

Grammatür [g]: 323.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 294

Länge der Einzelverpackung [cm]: 6

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 12.94

Kartonbreite [cm]: 27

Kartonhöhe [cm]: 19

Kartonlänge [cm]: 49.5

Kartonvolumen [m³]: 0.025394

38536 KRD10-2/25/300-B

Fehlerstromschutzschalter, 2P

Erstellt am: 07.08.2025, 13:38

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE