


38539 KRD10-4/25/30-B

Fehlerstromschutzschalter, 4P

5905339385390



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: na szynę TH35
Norm: PN-EN 61008-1
Länge [mm]: 73
Breite [mm]: 72
Höhe (mm): 86.7

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 400 AC
Bemessungsstrom [A]: 25
Nennfrequenz [Hz]: 50
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35
Fehlerstromschutzart: B
Anzahl der Module: 4
Nennfehlerstrom [mA]: 30
IP-Klasse (Schutzart): 20
Bemessungsschaltleistung[A]: 10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400
Anzahl der Pole: 4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 3
Stückzahl in Zwischenverpackung: 3
Stückzahl in Großverpackung: 30
Netto-Einzelgewicht [g]: 424
Grammatür [g]: 483.33
Brutto-Einzelgewicht [g]: 444
Länge der Einzelverpackung [cm]: 8
Breite der Einzelverpackung [cm]: 9
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 14.4999
Kartonbreite [cm]: 27
Kartonhöhe [cm]: 19
Kartonlänge [cm]: 49.5
Kartonvolumen [m³]: 0.025394

38539 KRD10-4/25/30-B

Fehlerstromschutzschalter, 4P

Erstellt am: 19.08.2025, 13:58

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE