


## 38725 KRD10-2/25/30-A

Fehlerstromschutzschalter, 2P

5905339387257



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** na szynę TH35  
**Norm:** PN-EN 61008-1  
**Länge [mm]:** 75  
**Breite [mm]:** 36  
**Höhe (mm):** 81

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230 AC  
**Bemessungsstrom [A]:** 25  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40  
**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** do 35  
**Fehlerstromschutzart:** A  
**Anzahl der Module:** 2  
**Nennfehlerstrom [mA]:** 30  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20  
**Bemessungsschaltleistung[A]:** 10000  
**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 400  
**Anzahl der Pole:** 2

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 60  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 60  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 218  
**Grammatür [g]:** 243.33  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 236  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8  
**Kartongewicht [kg]:** 14.5998  
**Kartonbreite [cm]:** 27.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 18.5  
**Kartonlänge [cm]:** 47  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.023911

## **38725 KRD10-2/25/30-A**

---

Fehlerstromschutzschalter, 2P

Erstellt am: 07.08.2025, 13:36

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

**DE**