


38730 KRD10-2/40/30-A

Fehlerstromschutzschalter, 2P

5905339387301



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: na szynę TH35

Norm: PN-EN 61008-1

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 36

Höhe (mm): 81

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC

Bemessungsstrom [A]: 40

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35

Fehlerstromschutzart: A

Anzahl der Module: 2

Nennfehlerstrom [mA]: 30

IP-Klasse (Schutzart): 20

Bemessungsschaltleistung[A]: 10000

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400

Anzahl der Pole: 2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 60

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 60

Netto-Einzelgewicht [g]: 220

Grammatur [g]: 246.33

Brutto-Einzelgewicht [g]: 240

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 14.7798

Kartonbreite [cm]: 27.5

Kartonhöhe [cm]: 18.5

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.023911

38730 KRD10-2/40/30-A

Fehlerstromschutzschalter, 2P