


38733 KRD10-4/100/30-AC

Fehlerstromschutzschalter, 4P

5905339387332



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: na szynę TH35

Norm: PN-EN 61008-1

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 72

Höhe (mm): 86

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 400 AC

Bemessungsstrom [A]: 100

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35

Fehlerstromschutzart: AC

Anzahl der Module: 4

Nennfehlerstrom [mA]: 30

IP-Klasse (Schutzart): 20

Bemessungsschaltleistung[A]: 10000

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400

Anzahl der Pole: 4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 30

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 30

Netto-Einzelgewicht [g]: 400

Grammatür [g]: 464.67

Brutto-Einzelgewicht [g]: 424

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 13.9401

Kartonbreite [cm]: 27.5

Kartonhöhe [cm]: 18

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.023265

38733 KRD10-4/100/30-AC

Fehlerstromschutzschalter, 4P

Erstellt am: 19.08.2025, 13:55

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE