


## 38745 KRD10-4/63/30-AC

Fehlerstromschutzschalter, 4P

5905339387455



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** na szynę TH35

**Norm:** PN-EN 61008-1

**Länge [mm]:** 75

**Breite [mm]:** 72

**Höhe (mm):** 82

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 400 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 63

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** do 35

**Fehlerstromschutzart:** AC

**Anzahl der Module:** 4

**Nennfehlerstrom [mA]:** 30

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Bemessungsschaltleistung[A]:** 10000

**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 400

**Anzahl der Pole:** 4

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 30

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 30

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 364

**Grammatür [g]:** 406.67

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 390

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Kartongewicht [kg]:** 12.2001

**Kartonbreite [cm]:** 27.5

**Kartonhöhe [cm]:** 18

**Kartonlänge [cm]:** 47

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.023265

## **38745 KRD10-4/63/30-AC**

---

Fehlerstromschutzschalter, 4P

Erstellt am: 19.08.2025, 14:03

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**DE**