


38746 KRD10-4/63/30-A

Fehlerstromschutzschalter, 4P

5905339387462



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: na szynę TH35
Norm: PN-EN 61008-1
Länge [mm]: 75
Breite [mm]: 72
Höhe (mm): 82

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35
Fehlerstromschutzart: A
Anzahl der Module: 4
Nennfehlerstrom [mA]: 30
IP-Klasse (Schutzart): 20
Bemessungsschaltleistung[A]: 10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400
Anzahl der Pole: 4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 30
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 30
Netto-Einzelgewicht [g]: 364
Grammatür [g]: 406.67
Brutto-Einzelgewicht [g]: 390
Länge der Einzelverpackung [cm]: 9
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 12.2001
Kartonbreite [cm]: 27.5
Kartonhöhe [cm]: 18
Kartonlänge [cm]: 47
Kartonvolumen [m³]: 0.023265

38746 KRD10-4/63/30-A

Fehlerstromschutzschalter, 4P

Erstellt am: 19.08.2025, 14:03

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE