

38789 BENO 12-18W CCT-O G

LED- Deckenleuchte

5905339387899



Die LED-Leuchten Kanlux BENO sind eine einzigartige Konstruktion mit einer außergewöhnlichen Lichtwirkung. Sie zeichnen sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit aus, dank der Schutzart IP65 (bei Verwendung einer Kabelverschraubung), wodurch sie sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden können. Sie haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden, und die hohe Energieeffizienzklasse C sorgt für einen sparsamen Energieverbrauch.

Kanlux BENO LED ist in zwei Größen und vier Leistungsstufen sowie in drei Farbtemperaturen (4000K, 3000K und 3500K) erhältlich und kann so an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Die aus Polycarbonat (PC) gefertigte Leuchte zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Montage an der Decke oder an der Wand aus. Die Version mit Bewegungssensor (BENO LED -SE) ermöglicht die Einstellung des Betriebsbereichs. Dank seines einzigartigen Designs und seiner Multifunktionalität eignet sich Kanlux BENO LED perfekt als Dekoration für jedes Interieur. Für das Produkt gilt eine Garantie von 5 Jahren.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: graphit

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min. Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: nein

Höhe (mm): 57

Durchmesser [mm]: 220

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 12 / 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II


Abdeckungsmaterial: PC

Gehäusematerial: PC

Dioden Typ: LED SMD

38789 BENO 12-18W CCT-O G

LED- Deckenleuchte



Lichtstrom der Leuchte [lm]: max 1610 / 1740 / 1740

Farbtemperatur: warmweiß, weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/3500/4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 616

Grammatür [g]: 783

Brutto-Einzelgewicht [g]: 726

Länge der Einzelverpackung [cm]: 22.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 22.5

Kartongewicht [kg]: 7.83

Kartonbreite [cm]: 34.5

Kartonhöhe [cm]: 25.5

Kartonlänge [cm]: 46

Kartonvolumen [m³]: 0.040469

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

38789 BENO 12-18W CCT-O G

LED- Deckenleuchte

BENO 12-18W CCT-L G

| 12W | 18W |
|--------------|--------------|
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

BENO 12-18W CCT-L W

| 12W | 18W |
|--------------|--------------|
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

BENO 12-18W CCT-O G

| 12W | 18W |
|--------------|--------------|
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

BENO 12-18W CCT-O W

| 12W | 18W |
|--------------|--------------|
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

BENO 24-30W CCT-L G

| 24W | 30W |
|--------------|--------------|
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

BENO 24-30W CCT-L W

| 24W | 30W |
|--------------|--------------|
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |

BENO 24-30W CCT-O G

| 24W | 30W |
|--------------|--------------|
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

BENO 24-30W CCT-O W

| 24W | 30W |
|--------------|--------------|
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |

BENO 12-18W CCT-L-SEG

| 12W | 18W |
|--------------|--------------|
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

BENO 12-18W CCT-L-SEW

| 12W | 18W |
|--------------|--------------|
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

BENO 12-18W CCT-O-SEG

| 12W | 18W |
|--------------|--------------|
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

BENO 12-18W CCT-O-SEW

| 12W | 18W |
|--------------|--------------|
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

BENO 24-30W CCT-L-SEG

| 24W | 30W |
|--------------|--------------|
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

BENO 24-30W CCT-L-SEW

| 24W | 30W |
|--------------|--------------|
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |

BENO 24-30W CCT-O-SEG

| 24W | 30W |
|--------------|--------------|
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

BENO 24-30W CCT-O-SEW

| 24W | 30W |
|--------------|--------------|
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |