

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

LED- Deckenleuchte

5905339391100



1800K
SUPER
WARM



Kanlux SOLN LED CCT DIM sind elegante Deckenleuchten, die Funktionalität mit dekorativem Reiz verbinden. Ausgestattet mit einstellbarer Lichtfarbe (2700 K, 4000 K, 6500 K) und einer Dimmfunktion ermöglichen sie es Ihnen, die Beleuchtung an Ihre Stimmung und Bedürfnisse anzupassen. Mit einem Lichtstrom von bis zu 1460 lm garantieren die Leuchten eine angenehme Beleuchtung in Schlafzimmern und Wohnzimmern. Ein zusätzlicher Vorteil ist der Nachtlichtmodus, der ein sanftes Nachtlicht mit einer Farbtemperatur von 3000 K bietet, und der Sonnenuntergangslichtmodus, der ein weiches, warmes, vom Sonnenuntergang inspiriertes Licht erzeugt. Diese Funktion hilft Ihnen, nach einem anstrengenden Tag abzuschalten und schafft eine Atmosphäre, die zum Ausruhen, Entspannen oder für eine abendliche Lektüre einlädt. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 380 mm und dezente Farbausführungen (Weiß, Schwarz, Gold), was die SOLN LED zu einer praktischen und stilvollen Lichtquelle macht.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß / gold

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Eingebaute Helligkeitsregelung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Steuerung: IR-Fernbedienung

Höhe (mm): 75

Durchmesser [mm]: 380

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 4

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50


Maximale Leistung [W]: max 25

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

LED- Deckenleuchte



Gehäusematerial: Metall
Leuchtmittel: LED
Dioden Typ: LED SMD
Nachtlicht-Funktion: 13W / 460lm / 2700K
Lichtstrom [lm]: max 1460 (4000K)
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 600
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 2700-6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbwiedergabeindex: 90
Lebensdauer [h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5
IP-Klasse (Schutzart): 20
Kształt: rund

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 864
Grammatür [g]: 1252
Länge der Einzelverpackung [cm]: 42
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 42
Kartongewicht [kg]: 12.52
Kartonbreite [cm]: 45
Kartonhöhe [cm]: 45
Kartonlänge [cm]: 85
Kartonvolumen [m³]: 0.172125