

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

LED- Deckenleuchte

5905339391117



**1800K
SUPER
WARM**



Kanlux SOLN LED CCT DIM sind elegante Deckenleuchten, die Funktionalität mit dekorativem Reiz verbinden. Ausgestattet mit einstellbarer Lichtfarbe (2700 K, 4000 K, 6500 K) und einer Dimmfunktion ermöglichen sie es Ihnen, die Beleuchtung an Ihre Stimmung und Bedürfnisse anzupassen. Mit einem Lichtstrom von bis zu 1460 lm garantieren die Leuchten eine angenehme Beleuchtung in Schlafzimmern und Wohnzimmern. Ein zusätzlicher Vorteil ist der Nachlichtmodus, der ein sanftes Nachlicht mit einer Farbtemperatur von 3000 K bietet, und der Sonnenuntergangslichtmodus, der ein weiches, warmes, vom Sonnenuntergang inspiriertes Licht erzeugt. Diese Funktion hilft Ihnen, nach einem anstrengenden Tag abzuschalten und schafft eine Atmosphäre, die zum Ausruhen, Entspannen oder für eine abendliche Lektüre einlädt. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 380 mm und dezente Farbausführungen (Weiß, Schwarz, Gold), was die SOLN LED zu einer praktischen und stilvollen Lichtquelle macht.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz / gold

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Eingebaute Helligkeitsregelung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Steuerung: IR-Fernbedienung

Höhe (mm): 75

Durchmesser [mm]: 380

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 4

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50


Maximale Leistung [W]: max 25

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

LED- Deckenleuchte



Gehäusematerial: Metall

Leuchtmittel: LED

Dioden Typ: LED SMD

Nachtlicht-Funktion: 13W / 460lm / 2700K

Lichtstrom [lm]: max 1460 (4000K)

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 600

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 2700-6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer [h]: 20000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

Ksztat: rund

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 864

Grammatur [g]: 1252

Länge der Einzelverpackung [cm]: 42

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 42

Kartongewicht [kg]: 12.52

Kartonbreite [cm]: 45

Kartonhöhe [cm]: 45

Kartonlänge [cm]: 85

Kartonvolumen [m³]: 0.172125