

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

5905339392381



low
UGR

IP
54



Die Kanlux BLINGO UIP-Panels verfügen über eine mikropismatische Struktur der Abdeckung, wodurch sie den Blendungsgrad reduzieren (niedrigerer UGR-Wert). Ein weiterer Vorteil ist ihre Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren. Die hohe Schutzart IP54 sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung und Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit, wodurch sich die Panels auch unter anspruchsvollen Bedingungen bewähren. Die Kanlux BLINGO UIP-Panels werden ohne Netzteil geliefert, können jedoch mit speziellen Kanlux-Netzteilen mit Steuerungsmöglichkeit (auch DALI) oder ON-OFF-Funktion ausgestattet werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Netzteil im Lieferumfang: nein

Driver [index]: 37272 (600mA)

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 295

Höhe (mm): 30

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 3

TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsstrom [mA]: 600

Maximale Leistung [W]: max 24

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3000 (600mA)

Lichtausbeute (lm/W): max 125

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 1060

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil



Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 50000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Anschlussart: przewód zakończony wtyczką - DC

Art der Stromversorgung: Gleichstrom-

IP-Klasse (Schutzart): 54/20

Kształt: rechteckig

UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 810

Grammatur [g]: 1090

Brutto-Einzelgewicht [g]: 974

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 30

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Kartongewicht [kg]: 5.45

Kartonbreite [cm]: 20.5

Kartondhöhe [cm]: 32

Kartonlänge [cm]: 62

Kartonvolumen [m³]: 0.040672





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

ZUBEHÖR

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
		
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	LED-Netzteil für BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW Panels
		
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
		
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	LED-Netzteil speziell für BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW
		

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

37267

BLINGO DRV42W DALI BK



Zasilacz LED
dedykowany
do paneli
BLINGO U
E125LM
120NW
(37266),
BLINGO U
E125LM 60NW
(37265),
BLINGO U
E125LM 30NW
(37271),
BLINGO UHRA
95 120NW
(39171),
BLINGO UHRA
95 60NW
(39170),
BLINGO UIP
125LM 60NW
(39239),
BLINGO UIP
125LM120NW
(39240),
BLINGO UIP
125LM 30NW
(39238)