


39388 KMB10-C25/3

Leitungsschutzschalter, 3P

5905339393883



ALLGEMEINE DATEN:

Einbauort: na szynę TH35

Norm: PN-EN 60898-1

Länge [mm]: 76

Breite [mm]: 52.5

Höhe (mm): 82

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 400 AC

Bemessungsstrom [A]: 25

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25

Auslösecharakteristik: C

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 3

Nennkurzschlussstrom [A]: 10000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 500

Anzahl der Pole: 3

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 40

Stückzahl in Zwischenverpackung: 40

Stückzahl in Großverpackung: 40

Netto-Einzelgewicht [g]: 312

Grammatur [g]: 337.25

Brutto-Einzelgewicht [g]: 312

Länge der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.2

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.49

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 19

Kartonlänge [cm]: 46

Kartonvolumen [m³]: 0.02185