



Die Deckenleuchte Kanlux TUNA ist eine Lösung für Treppenhäuser, Keller, Dachböden und andere derartige Räume. Aufgrund der entsprechenden Schutzart gegen Staub und Feuchtigkeit kann die Leuchte sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Höhe (mm):** 100

**Durchmesser [mm]:** 225

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** max 25

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Glas

**Leuchtmittel:** GLS/CFL/LED

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel (Leuchtmittel):** E27

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1-1,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 44

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 5

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 5

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1150

**Grammatur [g]:** 1375

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 1123.2

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 22.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 23

**Kartongewicht [kg]:** 6.875

**Kartonbreite [cm]:** 24

### DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL



**Kartonhöhe [cm]: 47**  
**Kartonlänge [cm]: 45**  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.05076**

KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101  
Lampy: 1 x A60 100W/IC

