



Kanlux MARIN sind kleine, dichte Deckenleuchten, die in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden können. Sie können diese Leuchten problemlos im Badezimmer über dem Spiegel, in der Küche oder in der Waschküche installieren.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** mattes Messing

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 37

**Durchmesser [mm]:** 85

**Montagebohrung [mm]:** Ø60-62

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Leuchtmittel:** MR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel:** Gx5,3

**Gehäusematerial:** Stahl

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungslänge [m]:** 0.12

**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Winkeleinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 44/20

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Stückzahl pro Palettschicht:** 350

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 100

**Grammatur [g]:** 128

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Kartongewicht [kg]:** 6.4

**Kartonbreite [cm]:** 22.5

**Kartonhöhe [cm]:** 20

### EINBAU-DOWNLIGHT



**Kartonlänge [cm]:** 45.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.020475

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- erhöhte Beständigkeit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub
- für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit, z.B. in Badezimmern