


Kellerleuchte

5905339705235



Kanlux MILO ist eine klassische Leuchte, die üblicherweise in Technikräumen, Garagen, Kellern, Treppenhäusern, Fluren usw. eingesetzt wird. Diese Leuchte verfügt über ein Metallschutzgitter, das den Schirm der Leuchte zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen schützt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Länge [mm]: 165

Breite [mm]: 100

Höhe (mm): 110

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 60

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Glas

Leuchtmittel: GLS/CFL/LED

Sockel: E27

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1-1,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 06

IP-Klasse (Schutzart): 54

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 410

Grammatur [g]: 441.67

Länge der Einzelverpackung [cm]: 18

Breite der Einzelverpackung [cm]: 13

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12

Kartongewicht [kg]: 5.30004

Kartonbreite [cm]: 18

Kartonhöhe [cm]: 35

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P
Lampy: 1 x A60 60W/c

