


70523 MILO 7040T/P

Kellerleuchte

5905339705235



Kanlux MILO ist eine klassische Leuchte, die üblicherweise in Technikräumen, Garagen, Kellern, Treppenhäusern, Fluren usw. eingesetzt wird. Diese Leuchte verfügt über ein Metallschutzgitter, das den Schirm der Leuchte zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen schützt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Länge [mm]: 165

Breite [mm]: 100

Höhe (mm): 110

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 25

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Glas

Gehäusematerial: Kunststoff

Leuchtmittel: GLS/CFL/LED

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel (Leuchtmittel): E27

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1-1,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 06

IP-Klasse (Schutzzart): 44

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 410

Grammatur [g]: 441.67

Brutto-Einzelgewicht [g]: 458

70523 MILO 7040T/P

Kellerleuchte



Länge der Einzelverpackung [cm]: 18

Breite der Einzelverpackung [cm]: 13

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12

Kartongewicht [kg]: 5.30004

Kartonbreite [cm]: 18

Kartonhöhe [cm]: 35

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P

Lampy: 1 x A60 60W/c

