



Kanlux Radan sind einfache Spotleuchten, die jeden Raum erhellen. Sie wählen das Leuchtmittel, sowie die Version der Leuchte - schwenkbar oder starr.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** Aluminium

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.:** >35W

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**

ja

**Länge [mm]:** 83

**Breite [mm]:** 83

**Höhe (mm):** 24

**Montagebohrung [mm]:** Ø70-75

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Leuchtmittel:** MR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Socket:** Gx5,3

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungslänge [m]:** 0.12

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0.75

**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 30

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 80

**Grammatur [g]:** 114

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4

## 07361 RADAN CT-DTL50

---

### EINBAU-DOWNLIGHT



**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Kartongewicht [kg]:** 5.7

**Kartonbreite [cm]:** 22.5

**Kartonhöhe [cm]:** 23

**Kartonlänge [cm]:** 53

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.027428