



Kanlux Radan sind einfache Spotleuchten, die jeden Raum erhellen. Sie wählen das Leuchtmittel, sowie die Version der Leuchte - schwenkbar oder starr.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Aluminium

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen : ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 24

Durchmesser [mm]: 79

Montagebohrung [mm]: Ø60-70

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.12

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 54

Grammatur [g]: 83

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 4.15

EINBAU-DOWNLIGHT



Kartonbreite [cm]: 22.5
Kartonhöhe [cm]: 20
Kartonlänge [cm]: 45.5
Kartonvolumen [m³]: 0.020475